ITALICA LACCA ESTREMO SUPER

Лак с высокими защитными свойствами на водной полиуретановой основе

LACCA ESTREMO SUPER - полуматовый
Полиуретановый лак на основе полимера последнего поколения, предающего покрытию исключительную прочность и износостойкость. Быстросохнущий, однокомпонентный, без запаха.

Защитный лак для стен и полов:

- Бетонные и кирпичные поверхности, камень, штукатурки
- Деревянные поверхности, в том числе: паркетные и деревянные полы, лестницы, вагонка, брус, мебель

Дает прочный износостойкий, водостойкий слой, выдерживает интенсивное мытье с применением растворов моющих средств. Не желтеет, обладает хорошей эластичностью и устойчивостью к образованию микротрещин.
Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология
Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли, жирных пятен и отслоений. Глянцевые поверхности «заматировать» - отшлифовать шлифовальной бумагой, удалить пыль от шлифовки.
Температура воздуха, поверхности и лака не ниже +5С, относительная влажность воздуха не выше 80%.
Лак перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, не более 5%. Разбавитель – Вода.
LACCA ESTREMO наносится в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 3 часа. Инструмент: валик, кисть, краскораспылитель, аппликатор. Перед нанесением следующего слоя поверхность рекомендуется слегка шлифовать.
Полное высыхание лака - 12 часов (до эксплуатации в мягкой обуви). Полная прочность достигается через 20 дней (до установки мебели и настила ковровых покрытий).

Средний расход на 1кв.м.: 80-100 грамм в один слой.
Для стен с прямым попадание воды и полов (на основе микроцемента) необходимо выдерживать минимальный расход лака. Минимальный расход лака ESTREMO PROTECTOR и ESTREMO SUPER по загрунтованной поверхности составляет 0,1кг/м2 на каждый слой. Полноценная защита поверхности достигается при соблюдении данной нормы, необходимой для получения определенной толщины пленки покрытия.
После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Состав: вода, связующее, функциональные добавки.
Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.