KELLY-MOORE
CEILING PAINT

KELLY-MOORE PAINTS

БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

KELLY-MOORE CEILING PAINT

БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

CEILING PAINT – высококачественная самовыравнивающаяся и маскирующая винил-акриловая краска для потолка. Легко и равномерно распределяется по окрашиваемой поверхности, образует матовое покрытие без полос и следов от валика. Специальная антибликовая формула краски создаст на поверхности матовый светорассеивающий эффект покрытия, что позволяет скрыть недостатки поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- самогрунтующаяся формула, грунтует и окрашивает в 1 слой по большинству типам поверхностей;
- рассеивает свет и скрывает недостатки поверхности, обеспечивая безупречный внешний вид;
- формула АНТИПЯТНА – прекрасно перекрывает различные пятна от воды, никотина и других бытовых загрязнений;
- идеальна для нанесения на пористые поверхности, что обеспечивает превосходную укрывистость и безупречно ровное покрытие;
- тиксотропная, не течет и не разбрызгивается при нанесении валиком или кистью, равномерно распределяется по поверхности;
- ослепительная белизна, не желтеет со временем;
- отличная паропроницаемость;
- экологически безопасная для здоровья человека, нетоксичная, практически без запаха с минимальным содержание ЛОВ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым, а также ранее окрашенным или загрунтованным поверхностям, таким как гипсокартон, штукатурка, гипс, каменная или кирпичная кладка, дерево, окрашенный металл, бетон, и др. Также отличная адгезия к акустическим звукоизоляционным панелям, не меняет их свойства.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для окрашивания потолков в жилых помещениях, цокольных этажах, офисах, детских и медицинских учреждениях.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: белоснежное матовое покрытие. Не колеруется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 1-2 слоя по подготовленной поверхности.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с синтетическим ворсом 9,5-11 мм, краскопульт, безвоздушный распылитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав	Винил-акриловый сополимер, диоксид титана, вода
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс.)	36%
Плотность	1,43 кг/л
ЛОВ	<2 г/л
Время высыхания на отлип	2 часа
Время высыхания между слоями	4 часа
Время отверждения полное	14 дней

KELLY-MOORE
CEILING PAINT

KELLY-MOORE PAINTS

БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Кол-во слоев	1-2 слоя
Расход (кв.м.) на 1 слой	9,5-10,5 кв.м./л
Визуальный эффект	Ослепительно белое ультраматовое покрытие
Базы	White/ Белая
Система колеровки	Не колеруется
Очистка инструментов	Теплая вода с мылом
Срок годности	5 лет
Упаковка	Банка 3,78л
Условия транспортировки и хранения	Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Отслаивающуюся краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности наждачной бумагой №180-220. Трещины и дыры заполните шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Трудноудаляемые пятна загрунтуйте Kelly-Moore General Purpose или специальными грунтами.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10ºС до 37ºС и относительной влажности менее 50%.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием!

В большинстве случаев достаточно одного слоя краски. Не разбавлять, если будет наноситься только один слой. Для высокопористых поверхностей может быть необходим второй слой.

Перед нанесением всегда тестируйте краску на пробном участке поверхности, чтобы убедиться в качестве подготовки поверхности и соответствия краски Вашему проекту!

Наносите краску качественным валиком с ворсом 9,5-11 мм или кистью с синтетической щетиной. Валик или кисть перед нанесением должны быть слегка влажными.

Кистью перед началом работ по окрашиванию всей площади потолка, предварительно сделайте обводку по периметру потолка шириной около 10 см.

При окрашивании валиком не допускайте чрезмерного давления на валик при нанесении, чтобы избежать полос от валика по поверхности краски и истончения красочной пленки. Для облегчения работы рекомендуется использовать валик на длинной (телескопической) ручке.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºС и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 2 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- избегать попадания влаги, конденсата или брызг – 48 часов после нанесения последнего слоя;
- время полного отверждения – 14 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней.

Очистка: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя. Потеки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

KELLY-MOORE
CEILING PAINT

KELLY-MOORE PAINTS

БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: **5 лет**. Дата изготовления на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kelly-Moore Paint Company Inc.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ Вы можете направлять на: www.kelly-moore.ru.