KELLY-MOORE ACRYPLEX INTERIOR PAINT

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА КЛАССА PREMIUM

KELLY-MOORE_ACRYPLEX INTERIOR PAINT

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ КЛАССА PREMIUM

Линейка высококачественных интерьерных красок класса Premium, разработанных для создания роскошного износостойкого покрытия. Формула из 100% акрила многократно увеличивает износостойкость и прочность окрашенной поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Создает суперпрочное покрытие, устойчивое к интенсивному траффику.
- Формула с глубоким ультраматовым блеском создает роскошное покрытие и скрывает мелкие несовершенства поверхности.
- Экологически безопасная – самый низкий уровень ЛОВ (<2). Идеальное решение жилых помещений, детских и медицинских учреждений.
- Пожизненная гарантия – устойчивость к постоянному мытью и исключительная легкость удаления пятен.
- Превосходная стойкость к образованию любых пятен, в том числе плесени и грибка.
- Самогрунтующаяся формула по большинству типам поверхностей.
- Краска обладает высочайшими рабочими характеристиками, не разбрызгивается при нанесении и не оставляет следов краски при нанесении любым инструментом.

АДГЕЗИЯ: исключительная адгезия к новым или ранее окрашенным поверхностям, таким как гипсокартон, гипс, штукатурка, кирпич, металл, дерево, ДВП, также адгезирует к поверхностям с высоким РН таким, как каменная кладка (<9 pH).

В ситуациях нанесения AcryPlex Interior paint на сильно пористые, сверхплотные или ультраглянцевые поверхности, при наличии на поверхности пятен танина или других сложных пятен рекомендуем использовать грунт Kelly-Moore General Purpose.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

идеально подходит для жилых помещений: спальни, детские и игровые комнаты, гостиные, столовые и др.,

а также для коммерческого использования: офисы, гостиницы, торговые центры и др. Рекомендовано для использования в детских и медицинских учреждениях.

БЛЕСК

FLAT - ультра матовое покрытие (степень блеска: 2-3% при 60º).

КОЛЕРОВКА / ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: существует 4 базы для колеровки

База WHITE – как самостоятельное белое покрытие и как база для колеровки в светлые пастельные тона;
Добавление колорантов не более 59 мл/3,78 л.

База MEDIUM – для колеровки средние оттенки
Добавление колорантов не более 44-118 мл/3,78 л.

База DEEP – база для колеровки в глубокие, насыщенные оттенки
Добавление колорантов 118мл- 236мл /3,78 л.

База NEUTRAL- база для колеровки нейтральная, для ярких и темных оттенков
Добавление колорантов 236мл – 354мл /3,78 л.

KELLY-MOORE ACRYPLEX INTERIOR PAINT

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА КЛАССА PREMIUM

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 2 слоя по подготовленной поверхности.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом 9,5-11мм, краскопульт, безвоздушный распылитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% акриловый полимер, диоксид титана, диоксид кремния, вода
Стойкость к плесени	Добавки против плесени и грибка
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс.)	47%
Плотность	1,51 кг/л
ЛОВ	<2 г/л
Время высыхания на отлип	2 часа
Время высыхания между слоями	4 часа
Время высыхания полное	14 дней
Влажная уборка с моющими средствами	30 дней
Кол-во слоев	1-2 слоя
Расход (кв.м.) на 1 слой	10-12 кв.м./л
Визуальный эффект	Идеально гладкое покрытие степени блеска: • Flat – ультраматовая
Базы	• White&Light – белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов) • Medium – для средних тонов • Deep – для насыщенных тонов • Neutral – для ярких, глубоких оттенков
Система колеровки	Kelly-Moore ColorStudio Collection
Очистка инструментов	Теплая вода с мылом
Срок годности	5 лет
Упаковка	Банка 0,946л; 3,78л
Условия транспортировки и хранения	Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Всю отслаивающуюся ржавчину и краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Трещины и дыры заполните шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Перед нанесением краски удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой.

НАНЕСЕНИЕ

KELLY-MOORE ACRYPLEX INTERIOR PAINT

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА КЛАССА PREMIUM

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10ºС до 37ºС и относительной влажности менее 50%.
Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием.
При использовании нескольких банок заколерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия.

Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними:

*первый слой выступает в качестве грунта и заполняет поры, создавая базу для верхнего слоя;

*второй слой создает эффектное покрытие и прочную защитную пленку.

Разбавление краски не рекомендуется. Только по необходимости, чистой водой, не более 10% от объема краски.

Слегка увлажните водой валик или кисть перед нанесением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºС и относительной влажности 50%)

- до отлипа – 2 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- полное отверждение – через 14 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней

При плохой циркуляции воздуха (отсутствие проветривания) и уменьшении температуры воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потеки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет**.** Дата изготовления на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kelly-Moore Paint Company Inc.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ Вы можете направлять на: www.kelly-moore,com.